

Model TNIK Nitrogeninertingskit

Generel beskrivelse

TYCO model TNIK nitrogeninertingskit giver montører og vedligeholdelsespersonale det udstyr, der er nødvendigt for en sikker levering af nitrogengas til brandsprinklersystemer under vådrørs nitrogeninertingsprocesser (WPNI). Det anbefales at have mindst et kit til hvert WPNI projekt. Der kan bruges flere kit til projekter med flere vådrørs brandsprinklersystemer.

Nitrogeninertingskit er en vigtig komponent til vådrørs nitrogeninerting (WPNI). Kittet indeholder:

- 3/8 in. gummislange modstandsdygtig overfor kinkning
- Nitrogencylingerregulator
- Industrielle kobberkoblinger

BEMÆRK

TYCO model TNIK nitrogeninertingskit, der beskrives her, skal installeres og vedligeholdes i overensstemmelse med dette dokument ud samt med standarder fra den kompetente myndighed. I modsat fald kan det påvirke de pågældende enheder negativt.

Ejeren er ansvarlig for at vedligeholde sit brandsprinklersystem og sine enheder i en passende driftstilstand. I tilfælde af spørgsmål kontaktes montøren eller produktets fabrikant.

Tekniske data

Slangespecifikationer

Størrelse
3/8 in. x 25 ft (9,5 mm x 7,6 m).

Materiale
Gummi

Trykrating
300 psig (21 Bar)

Regulatorspecifikationer

Type
Enkelt stadie

Leveringstryk
0 til 275 psig (0 til 19 Bar)

Maks. indgangstryk
3000 psig (207 Bar)

Indgangsmåling
0 til 4000 psig (0 til 276 Bar)

Udgangsmåling
0 til 400 psig (0 til 27,6 Bar)

Trykjustering
T-stangs justeringskrue

Materiale
Kobber hus, nikkelbelagt hætte, rustfrit ståldiafragme

Overtryk
Ekstern overtryksventil



Begrænset garanti

Besøg www.tyco-fire.com angående garantiens vilkår og betingelser.

Bestillings- procedure

Kontakt den lokale leverandør angående tilgængelighed. Når der bestilles angives hele produktnavnet og reservednummeret (P/N).

Model TNIK nitrogeninertingskit
Specificer: Model TNIK nitrogeninertingskit: P/N TNIK01

VIGTIGT

Der henvises til det tekniske dataark TFP2300 angående advarsler med hensyn til forskrifts- og sundhedsoplysninger.

